

Standard Fertigungsmöglichkeiten

	Abmessung Ø																										
Spulen	0,30 mm - 0,40 mm	0,40 mm - 0,50 mm	0,50 mm - 0,60 mm	0,60 mm - 0,70 mm	0,70 mm - 0,80 mm	0,80 mm - 0,90 mm	0,90 mm - 1,00 mm	1,00 mm - 1,10 mm	1,10 mm - 1,20 mm	1,20 mm - 1,30 mm	1,30 mm - 1,40 mm	1,40 mm - 1,50 mm	1,50 mm - 1,60 mm	1,60 mm - 1,70 mm	1,70 mm - 1,80 mm	1,80 mm - 1,90 mm	1,90 mm - 2,00 mm	2,00 mm - 2,10 mm	2,10 mm - 2,20 mm	2,20 mm - 2,30 mm	2,30 mm - 2,40 mm	2,40 mm - 2,50 mm	2,50 mm - 2,60 mm	2,60 mm - 2,70 mm	2,70 mm - 2,80 mm	2,80 mm - 2,90 mm	2,90 mm - 3,00 mm
K160	x	x	x																								
K200	x	x	x																								
B-250	x	x	x	x	x																						
B-260	x	x	x	x	x																						
B 10/47	x	x	x																								
B 60	x	x	x	x	x																						
K 355	x	x	x	x	x																						
Z 2 klein	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Z 2 groß											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Z 3 klein											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Z 3 groß											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pappkern 800														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KS300 (kernlos)								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KS360 (kernlos)											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RP 1000 (Holzsp.)														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sandvik (S 17)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Niwar B-760	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Kronenständer klein											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ring Ø 250			x	x	x	x																					
Ring Ø 300							x	x	x	x																	
Ring Ø 480											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

Die hier aufgelisteten Abmessungen und Spulenzuordnungen sind Standardwerte.